



ARRANQUE 28 MT

OG



Montaje




- Aplicación máquinas diesel: *Hasta 6.5 L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *10T - 10/12; 10T - 8/10; 12T - 8/10; 9T - Mod3*
- Sistemas de: *Jump Start Protection (opcional); Sellado para aplicación de clutch húmedo*
- Peso: *18.5 lbs o 8.4 kg*
- Potencia: *12 V - 2.9 kW; 24 V - 3.9 kW*

ARRANQUE 29 MT

PG



Montaje




- Aplicación máquinas diesel: *12 V hasta 6.5L; 24 V hasta 8.0L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *10T - 10/12; 10T - 8/10; 11T - Mod3; 9T - Mod3*
- Sistemas de: *Jump Start Protection (opcional); Electrical Soft-start en 24V*
- Peso: *17.6 lbs o 8.0 kg*
- Potencia: *12 V - 3.3 kW; 24 V - 4.0 kW*

ARRANQUE 38 MT

PG



Montaje




- Aplicación máquinas diesel: *12V hasta 10.0L; 24V hasta 12.0L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *11T - MOD3; 10T - 8/10; 12T - 8/10*
- Sistemas de: *Arranque - Electrical Soft Start*
- Peso: *50.0 lbs o 22.7 kg*
- Potencia: *12 V - 4.6 kW; 24 V - 7.5 kW*

ARRANQUE 39 MT

PG



Montaje




- Aplicación máquinas diesel: *Hasta 15.0 L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *11T - 6/8; 12T - 8/10; 12T - MOD3*
- Sistemas de: *Arranque - Electrical Soft Start; Jump Start Protection (opcional); OCP (protección de sobre-arranque)*
- Peso: *30.8 lbs o 14.0 kg*
- Potencia: *12 V - 7.2 kW; 24 V - 8.3 kW*

ARRANQUE 37 MT

SD



Montaje




- Aplicación máquinas diesel: *Hasta 8.3 L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *11T - 6/8; 11T - 8/10; 12T - 8/10*
- Peso: *50.0 lbs o 22.7 kg*

ARRANQUE 41 MT

SD



Montaje




- Aplicación máquinas diesel: *Hasta 9.8 L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *11T - 6/8; 11T - 8/10; 12T - 8/10*
- Sistemas de: *Jump Start Protection (opcional); Positive engagement; OCP (protección de sobre-arranque), campana multi-*
- Peso: *50.0 lbs o 22.7 kg*
- Potencia: *12 V - 4.5 kW; 24 V - 7.5 kW*
- **RECOMENDADO PARA APLICACIONES EN VEHÍCULOS DE REPARTO (PICK AND DELIVERY)**

ARRANQUE 42 MT

SD



Montaje



- Aplicación máquina: *Diesel hasta 15.0 L; Gasolina hasta 26.2 L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise y Counterclockwise (A favor y en contra de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *11T - 6/8; 12T - 8/10; 13T - 8/10; 11T - MOD3; 12T - MOD3*
- Sistemas de: *Jump Start Protection (opcional); Positive engagement; OCP (protección de sobre-arranque), campana multi-*
- Peso: *58.0 lbs o 26.3 kg*
- Potencia: *12 V - 4.6 kW; 24 V - 7.5 kW*

ARRANQUE 40 MT



SD

Montaje




- Aplicación máquina: *Diesel hasta 14.8 L*
- Voltaje en sistema: *12 y 24 V*
- Rotación: *Clockwise (A favor de las manecillas del reloj)*
- Piñón: *11T - MOD3; 12T - 8/10*
- Sistemas de: *Positive engagement; Campana multi-posiciones*
- Peso: *58.0 lbs o 26.3 kg*
- Potencia: *12 V - 4.6 kW; 24 V - 7.5 kW*

ARRANQUE 44 MT



PG

Montaje



- Aplicación máquina: *Diesel hasta 16.0 L*
- Voltaje en sistema: *12V*
- Rotación: *Clockwise*
- Piñón: *11T - 6/8; 12T - 8/10; 12T - MOD3*
- Sistemas de: *IMSS Switch Magnético Integrado, OCP integrado (protección de sobre-arranque), campana multi-posiciones*
- Peso: *39.0 lbs o 17.7 kg*
- Potencia: *8.5KW / 12V*